

## CERTIFICAT

### COLLE A CARRELAGE

Décision n° 793-84 MC 113 du 07 mars 2006

*Cette décision annule et remplace la décision n° 515-84 MC 113 du 15 mars 2005*

Mortier colle **GRANIRAPID (gris)**

Société MAPEI FRANCE  
29 avenue Léon Jouhaux - ZI du Terroir  
F - 31140 SAINT-ALBAN

Usine de F - 31140 SAINT-ALBAN

Le CSTB certifie que le produit désigné ci-dessus présente des caractéristiques conformes au référentiel de certification de la marque CERTIFIÉ CSTB relative aux colles à carrelage.

Il autorise la société à utiliser la marque CERTIFIÉ CSTB pour le produit ci-dessus dans les conditions fixées par ce référentiel.



**84 MC 113**

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

##### Classification : **C2 - EF**

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi suivant :

- Locaux P4 et P4S

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

##### Correspondant

Tél. : 01 64 68 84 06

E-mail : mortiers@cstb.fr

*Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.*

*La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).*

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE  
**GRANIRAPID (gris)**

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs et sols intérieurs et extérieurs
- Locaux P4 et P4S

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage :  
22 % de résine par rapport au poids de poudre (soit 5,5 l de résine pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 2 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 20 min.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 25 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire	

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Locaux P4 et P4S :

Pour la mise en œuvre, se reporter au Cahier des Charges Particulier.

Délai de mise en service : à 10°C : 24 heures à 23°C : 12 heures